

京都市認証木材 そまぎ みやこ杣木

製品カタログ



みやこ杣木



京都市域産材供給協会



みやこ杉木（そまぎ）認証制度

正式名称：京都市木材地産表示制度

みやこ杉木認証制度は、京都市内の森林資源を有効活用し、林業・木材産業を振興し、森林の適切な管理を進めるための仕組みです。

この制度では、市内の森林で合法に伐採された木が製材品や合板などに加工され「みやこ杉木」として出荷されます。出荷された製材品等には、みやこ杉木であることを示す出荷証明書が付与され、これにより木材の産地や伐採の合法性が証明されます。

さらに、出荷状況等について、京都市域産材供給協会が京都市からの委託により監査等を実施し、信頼性を担保しています。

この制度により、消費者は安心して京都市内の森林から生産された木材を利用できます。



スギとヒノキの特徴

京都市内の森林では、古くからスギやヒノキが豊富に生産され、木材の供給地として現在まで重宝されてきました。これらの木材は、手触りが良く、温かみがあり、構造材だけでなく床や壁などの手に触れる箇所にも使用されます。



スギ

スギは木目がまっすぐで軽く加工しやすいという特徴があり、その用途も広く、鴨居や敷居などの造作材、天井板や床材などの内装材、障子や襖等の建具材など、幅広く使われています。また中心部が赤く外側が白いため、一本の原木から様々な表情の板材を取り出すことができます。



ヒノキ

ヒノキは強度があり、白く光沢があることが特徴で、昔から神社、仏閣の建築用材にはヒノキが多く用いられ、耐朽性にも優れています。法隆寺の五重塔が1,300年も残っているのは、この耐朽性のおかげと言われています。昔からヒノキは高級品として扱われ、現在は商業施設などの高級感のある空間に多く利用されています。

鴨居

かもい

廻縁

まわりぶち

長押

なげし

巾木

はばき

■ 鴨居・敷居

かもい・しきい



参考画像：スギ

供給可能な寸法等

スギ

ヒノキ

不燃・準不燃

寸法		等級
長さ (m)	厚×巾 (mm)	
2 4 6	45 ~ 60 × 105	無節 上小節 一面無節 二面無節 三面無節 京一等・並
	45 ~ 60 × 120	無節 上小節 一面無節 二面無節 三面無節 京一等・並
	45 ~ 60 × 150	無節 上小節 一面無節 二面無節 三面無節 京一等・並

※その他の寸法はお問合せください。

納期 (目安)

種別	納期 (目安)
通常材 (人工乾燥材)	14日
不燃・準不燃処理材	45日

※発注量等により、納期が前後する場合があります。

■ 廻縁・竿縁

まわりぶち・さおぶち



参考画像：スギ

供給可能な寸法等

スギ

ヒノキ

不燃・準不燃

寸法		等級
長さ (m)	厚×巾 (mm)	
2 4 6	45 × 45	無節 上小節 一面無節 二面無節 三面無節 京一等・並
	45 × 60	無節 上小節 一面無節 二面無節 三面無節 京一等・並
	30 × 45	無節 上小節 一面無節 二面無節 三面無節 京一等・並
	36 × 36	無節 上小節 一面無節 二面無節 三面無節 京一等・並

※その他の寸法はお問合せください。

納期 (目安)

種別	納期 (目安)
通常材 (人工乾燥材)	14日
不燃・準不燃処理材	45日

※発注量等により、納期が前後する場合があります。

■ 長押・落掛

なげし・おとしがけ



参考画像：スギ

供給可能な寸法等

スギ

ヒノキ

不燃・準不燃

寸法		等級
長さ (m)	厚×巾 (mm)	
4～6	60×120	無節 上小節 京一等・並

※その他の寸法はお問合せください。

納期 (目安)

種別	納期 (目安)
通常材 (人工乾燥材)	14日
不燃・準不燃処理材	45日

※発注量等により、納期が前後する場合があります。

他にも、ドア枠、窓枠、サッシ枠、玄関周り、階段 (側板、段板、蹴込板) 見切りなど様々な化粧材の人工乾燥材、天然乾燥材をご用意可能です。

御相談は
『京都市域産材供給協会』まで



■ 巾木

はばき



参考画像：ヒノキ

供給可能な寸法等

スギ

ヒノキ

不燃・準不燃

寸法		等級
長さ (m)	厚×巾 (mm)	
4	9～30×60～90	無節 上小節 京一等・並

※その他の寸法はお問合せください。

納期 (目安)

種別	納期 (目安)
通常材 (人工乾燥材)	14日
不燃・準不燃処理材	45日

※発注量等により、納期が前後する場合があります。



鼻隠し

はなかくし

野地板

のじいた

胴縁

どうぶち

合板

ごうはん

■ 鼻隠し・破風板

はなかくし・はふいた



参考画像：スギ

■ 野地板

のじいた



参考画像：ヒノキ

供給可能な寸法等

スギ

ヒノキ

不燃・準不燃

寸法		等級
長さ (m)	厚×巾 (mm)	
2 ~ 6	30 ~ 45 × 105 ~ 100	無節 上小節 京一等・並

※その他の寸法はお問合せください。

納期 (目安)

種別	納期 (目安)
通常材 (人工乾燥材)	14日
不燃・準不燃処理材	45日

※発注量等により、納期が前後する場合があります。

供給可能な寸法等

スギ

ヒノキ

不燃・準不燃

寸法		等級
長さ (m)	厚×巾 (mm)	
2 4	12 ~ 15 × 60 ~ 240	京一等・並

※その他の寸法はお問合せください。

納期 (目安)

種別	納期 (目安)
通常材 (人工乾燥材)	数日 ~ 14日
不燃・準不燃処理材	45日

※発注量等により、納期が前後する場合があります。



■ 胴縁

どうぶち



参考画像：スギ

供給可能な寸法等

スギ ヒノキ 不燃・準不燃

長さ (m)	寸法		等級
	厚×巾 (mm)		
4	15 × 45		無節 上小節 京一等・並
	16 × 35		
	18 × 45		
	20 × 35		
	35 × 35		

※その他の寸法はお問合せください。

納期 (目安)

種別	納期 (目安)
通常材 (人工乾燥材)	数日 ~ 14日
不燃・準不燃処理材	45日

※発注量等により、納期が前後する場合があります。



■ 合板

ごうはん



供給可能な寸法等

スギ・ヒノキ複合

種別	寸法	
	厚 (mm)	横×縦 (mm)
構造用	9	910 × 1,820
	12	
	15	
	24	
	28	

種別	寸法	
	厚 (mm)	横×縦 (mm)
コンクリート型枠用 (コンパネ)	12	910 × 1,820

発注時の最低ロット・納期(目安)

厚さ (mm)	最低ロット数	納期 (目安)
9	150 枚	21日
12 (構造用)	1 枚	45日
12 (コンパネ)	要相談	即納
15	80 枚	21日
24	50 枚	21日
28	40 枚	21日

※発注量等により、納期が前後する場合があります。

床材

ゆかざい

壁材

かべざい

天井板

てんじょういた

床材

ゆかざい



参考画像：スギ・並



参考画像：スギ・並

供給可能な寸法等

スギ

ヒノキ

不燃・準不燃

エンドマッチ加工

パテ埋め

木ダボ埋め

寸法		等級
長さ (mm)	厚×巾 (mm)	
2,000	15 × 90	無節 上小・小節 京一等・並
	15 × 105	
	15 × 120	
3,000	15 × 90	
	15 × 105	
	15 × 120	
4,000	15 × 90	
	15 × 105	
	15 × 120	

※その他の寸法はお問合せください。

納期 (目安)

種別	納期 (目安)
通常材 (人工乾燥材)	数日 ~ 14日
不燃・準不燃処理材	45日



※発注量等により、納期が前後する場合があります。

供給可能な寸法等

※加工形状は工場により様々です。発注前に十分にご確認ください。



本実
本ざね

用途：フローリング





目透かし
めすかし

用途：内壁、天井



相じゃくり
あいじゃくり

用途：外壁 (焼杉など)



■ 羽目板

はめいた



参考画像：スギ・上小節



参考画像：上段 スギ・並 下段 ヒノキ・並

供給可能な寸法等

スギ

ヒノキ

不燃・準不燃

エンドマッチ加工

パテ埋め

木ダボ埋め

寸法		等級
長さ (mm)	厚×巾 (mm)	
2,000	10 × 75	無節 上小・小節
	10 × 90	
	10 × 105	
	12 × 90	
	12 × 105	
	12 × 120	
3,000	15 × 90	
	15 × 105	
	15 × 120	
4,000	15 × 90	
	15 × 105	
	15 × 120	
2,000	10 × 75	京一等・並
	10 × 90	
	10 × 105	
3,000	15 × 90	
	15 × 105	
	15 × 120	
4,000	15 × 90	
	15 × 105	
	15 × 120	

※その他の寸法はお問合せください。

納期 (目安)

種別	納期 (目安)
通常材 (人工乾燥材)	数日 ~ 14 日
不燃・準不燃処理材	4 5 日

※発注量等により、納期が前後する場合があります。

北山丸太

きたやままるた

化粧柱

けしょうばしら



北山丸太は、茶室や数寄屋建築用材には欠かせない素材として重用され、桂離宮や修学院離宮など様々な建築物に使われてきました。

京都府伝統工芸品、京都市伝統産業品の指定も受ける北山丸太は、『魅せる材』として全国に産する杉の中でも唯一無二の存在です。

供給可能な寸法等

品名	寸法	
	長さ (mm)	直径 (mm)
磨丸太 (みがきまるた)	3,000 4,000 5m ~ 8m 特注	60 ~ 200 程度まで
天然出絞丸太 (てんねんでしぼりまるた)	3,000 4,000 特注	105 ~ 200 程度まで
人造絞丸太 (じんぞうしぼりまるた)	3,000 4,000 特注	105 ~ 200 程度まで
北山タルキ (きたやまたるぎ)	900 ~ 4,000	30 ~ 60
面皮柱 (めんかわばしら)	3,000 4,000 特注	90角 ~ 120角 程度まで

※その他の寸法はお問合せください。

納期 (目安)

納期 (目安)
数日 ~

※1本ごと寸法や表情が違うため在庫状況によります。

「京都・北山杉 PR BOOK」もご覧ください



北山タルキ (小丸太) を使用した階段



磨丸太を構造材とした例

根太・垂木

ねだ・たるき

間柱

まばしら

土台

どだい

梁・桁

はり・けた

■ 根太・垂木

ねだ・たるき



参考画像：スギ

■ 間柱

まばしら



参考画像：スギ

■ 土台

どだい



参考画像：ヒノキ

■ 梁・桁

はり・けた



参考画像：スギ 105mm x 350mm

供給可能な寸法等

スギ

ヒノキ

不燃・準不燃

品名	寸法			等級	納期（目安）	
	長さ（mm）	厚×巾（mm）				
根太・垂木	3 4 5以上は特注	35～60	×	35～60	通常材（人工乾燥材）	数日～14日
					不燃・準不燃処理材	45日
間柱		30	×	90	通常材（人工乾燥材）	数日～14日
					不燃・準不燃処理材	45日
土台		105 120	×	105 120	通常材（人工乾燥材）	数日～14日
					不燃・準不燃処理材	45日
梁・桁		105 120	×	要相談	通常材（人工乾燥材）	要相談
					不燃・準不燃処理材	

※その他の寸法はお問合せください。
上記の他にも様々な構造材（JAS 認証材含む）、下地材の人工乾燥材、天然乾燥材をご用意可能です。

無垢材の等級について

木材は節（枝の跡）の大小や数によって、等級が分けられています。



無節

節のない最高級品で無地とも呼ばれます。厳選された原木からしかとれないため希少価値が高いとされています。



上小節～小節

枝が比較的細く数が少ない部分から製材されます。控えめな節の模様は自然な上品さがあり、無節と同様に製材する原木が限定されます。



並・京一等

大小様々な生き節、詰め節が入ります。節が多いためキズや汚れが目立ちにくいのがメリットです。また、節に含まれる油分が多く木の香りが強いのが特徴です。

節の処理例

木ダボ埋め



パテ埋め



京都市域産材供給協会

みやこ杉木 HP

